



-- D1K Universalband UB 01

Produktbeschreibung

Geeignet zur Verklebung und Reparatur von Folien* sowie zum Anschluss an alle vergleichbaren Untergründe sowie Untergründe aus Kunststoff (hart), Metall, glattem Holz und Holzwerkstoffen.

* Jeweils auf der bedruckten Folienoberseite.

Einsatzbereiche

Für die Innen- und Außenanwendung.

Technische Daten

Aufbau	Lösemittel- und weichmacherfreier Reinacrylatklebstoff auf gitterarmerter UV-stabilsierter PE Deckfolie mit Trennpapier
Verarbeitung	ab +5 °C (Umgebungs- und Bauteiltemperatur)
Rollenbreite	60 mm
Rollenlänge	25 m
Funktionsbereich	-40 °C bis +80 °C
Lagerfähigkeit	2 Jahre im Originalkarton, unmittelbare Wärmequellen sind zu vermeiden
Farbe	schwarz/weiß, inkl. Bedruckung
Rolle	Einzelverpackung
Karton	10 Rollen, bedruckt
Palette	850 Rollen, 85 Kartons
Aufmachung	
Etikett je Rolle	universal
Bedruckter Karton	

--
 Mit diesen Hinweisen wollen wir Sie aufgrund unserer Versuche und Erfahrungen nach bestem Wissen beraten. Eine Gewährleistung für das Verarbeitungsergebnis im Einzelfall können wir jedoch wegen der Vielzahl der Verwendungsmöglichkeiten und der außerhalb unseres Einflusses liegenden Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen unserer Produkte nicht übernehmen. Eigenversuche durchführen. Leichte Verfärbungen bei Dichtstoffen unter UV-Einstrahlung möglich. Geringe Farbschwankungen zwischen Chargen produktionstechnisch bedingt. Für die absolute Farbtreue wird keine Garantie übernommen. Objektbezogen chargengleiches Material verwenden. Unser technischer und kaufmännischer Beratungsdienst steht Ihnen zur Verfügung. Mit dem Erscheinen dieses Datenblattes werden alle früheren Ausgaben ungültig. Ausgabe: 04/21