



-- D1K Abdichtung D06

Produktbeschreibung

Abdichtung D06 ist ein umweltfreundliches und sehr flexibles Eindeckungsmaterial, das sich dank der selbstklebenden Rückseite schnell und einfach verarbeiten lässt. Abdichtung D06 findet überall dort Anwendung, wo eine schnelle und sichere Eindeckungslösung benötigt wird.

Allgemeine Daten

Abdichtung D06 ist ein Verbundwerkstoff bestehend aus einem Streckmetallgitter aus Aluminium, das in einem Silanmodifizierten Polymer-Gummi eingegossen und mit einer butyl-beschichteten Rückseite versehen ist.

Dicke	2,3mm -0,1/+0,3mm (*)
Dichte	Durchschnittlich Dichte 1502 kg/m ³ entspricht min. 3,45 kg/m ²
Maße	Rolle in der Breite von 280 mm und einer Länge von 5000 mm
Farben	Abdichtung D06 ist in Grau (RAL 7037), Anthrazit (RAL 7043), Schwarz (RAL 9011), Ziegelrot (RAL 8004) oder braun (RAL 8019) erhältlich

(*) Die Platten werden 16 Stunden nach der Herstellung mit einem Dickenmessgerät gemessen. Es soll darauf hingewiesen werden, dass sich die Plattendicke bei der Verarbeitung leicht verändern kann.

Technische Daten

Temperatur	Beständig bei Temperaturen von -40 °C bis +90 °C
UV und Ozon	Abdichtung D06 ist UV- und ozonbeständig
Wetterbeständigkeit	Alterungs- und witterungsbeständig
Löslichkeit	Wasserfest
Dichtheit	Abdichtung O6 ist wasserdicht
Garantie	20 Jahre Umtauschgarantie gemäß den genau angeführten Garantiebestimmungen

OBS! Wenn Abdichtung D06 in Konstruktionen mit Kupfer oder Bitumen eingeht, ist die Oberfläche zusätzlich mit der Feuchtigkeitsversiegelung D07 zu behandeln. Werden die Anweisungen nicht befolgt, führt dies zum Erlöschen der Garantie!

Sicherheit und Umwelt

Gesundheitsgefahrenklasse	Entfällt
Brandgefahrenklasse	Polymer: B2 (EN 13501-1) Aluminium: Entfällt Butyl: B2 (EN 13501-1)
Umweltzeichen	Polymer: MAL-code 00-1 (Komponente A) und 1-1 (Komponente B) Aluminium: Sehr umweltfreundliches Material – kein Umweltzeichen Butyl: Kein Umweltzeichen