

Dachdecker1kauf Ost eG  
Gemeinsam ganz oben



-- **Holzbaukatalog**  
Berlin / Brandenburg



---

## -- Inhaltsverzeichnis

 Thema	Seite
Unsere Holzstandorte	6 - 7
Konstruktion	10 - 13
Schnittholz	16 - 19
Hobelware	22 - 25
Plattenwerkstoffe	28 - 29
Dämmung	32 - 33
Luft- und Winddichtheit	36 - 37
Holzschutz	40 - 43
Garten / Terrasse	46 - 49
Allgemeines Zubehör	52 - 53
Unser Holzbauexperte	54

# Unsere Holz- standorte

--



## -- Unsere Holzstandorte Berlin

### D1K Berlin-Lichterfelde

Ostpreußendamm 140-143 -- 12207 Berlin  
 TEL +49. 30. 77 00 05-0  
 FAX +49. 30. 77 00 05-90 / -28  
 berlin-lichterfelde@dachdecker1kauf.de

#### ANSPRECHPARTNER IN BERLIN-LICHTERFELDE

##### Lars Müller

VERKAUFSBERATER INNENDIENST  
 TEL +49. 30. 77 00 05-24  
 FAX +49. 30. 77 00 05-91  
 l.mueller@dachdecker1kauf.de

### D1K Berlin-Spandau

Freiheit 20 -- 13597 Berlin  
 TEL +49. 30. 353 05 52-0  
 FAX +49. 30. 353 05 52-20  
 berlin-spandau@dachdecker1kauf.de

#### ANSPRECHPARTNER IN BERLIN-SPANDAU

##### Axel Suhr

NIEDERLASSUNGSLEITER  
 TEL +49. 30. 353 05 52-10  
 FAX +49. 30. 353 05 52-20  
 MOBIL +49 172. 342 54 68  
 a.suhr@dachdecker1kauf.de

## -- Unsere Öffnungszeiten



### Sommer

Montag - Donnerstag 06.30 - 17.00 Uhr  
 Freitag 06.30 - 16.00 Uhr

### Winter

Montag - Donnerstag 07.00 - 16.30 Uhr  
 Freitag 07.00 - 15.30 Uhr

### -- Unsere Legende

-  Berlin-Lichterfelde
-  Berlin-Spandau
-  Berlin-Biesdorf
-  Finowfurt
-  Fehrbellin
-  Fürstenwalde

### D1K Berlin-Biesdorf

Lötschbergstraße 40 -- 12683 Berlin  
 TEL +49. 30. 51 49 09-0  
 FAX +49. 30. 51 49 90 -65  
 berlin-biesdorf@dachdecker1kauf.de

#### ANSPRECHPARTNER IN BERLIN-BIESDORF

##### Jens Schirmer

VERKAUFSBERATER AUSSENDIENST  
 TEL +49. 30. 51 49 09-32  
 FAX +49. 30. 51 49 09-65  
 MOBIL +49 172. 455 29 62  
 j.schirmer@dachdecker1kauf.de

## -- Unsere Holzstandorte Brandenburg

### D1K Finowfurt

Magistrale 16 -- 16244 Schorfheide OT Finowfurt  
 TEL +49. 33 35. 44 58-0  
 FAX +49. 33 35. 44 58-20  
 finowfurt@dachdecker1kauf.de

#### ANSPRECHPARTNER IN FINOWFURT

### Christian Jürgens

VERKAUFSBERATER INNENDIENST  
 TEL +49. 33. 35 44 58-10  
 FAX +49. 33. 35 44 58-20  
 c.juergens@dachdecker1kauf.de

### D1K Fehrbellin

An der Plantage 12 -- 16833 Fehrbellin  
 TEL +49. 339 32. 997-0  
 FAX +49. 339 32. 997-95  
 fehrbellin@dachdecker1kauf.de

#### ANSPRECHPARTNER IN FEHRBELLIN

### Sven Steinke

VERKAUFSBERATER INNENDIENST  
 TEL +49. 339 32. 997-18  
 FAX +49. 339 32. 997-95  
 s.steinke@dachdecker1kauf.de

## -- Unsere Öffnungszeiten

### Sommer

Montag - Donnerstag 06.30 - 17.00 Uhr  
 Freitag 06.30 - 16.00 Uhr

### Winter

Montag - Donnerstag 07.00 - 16.30 Uhr  
 Freitag 07.00 - 15.30 Uhr

### -- Unsere Legende

-  Berlin-Lichterfelde
-  Berlin-Spandau
-  Berlin-Biesdorf
-  Finowfurt
-  Fehrbellin
-  Fürstenwalde

### D1K Fürstenwalde

Gewerbeparkring 66 -- 15517 Fürstenwalde  
 TEL +49. 33 61. 59 47-0  
 FAX +49. 33 61. 59 47-90  
 fuerstenwalde@dachdecker1kauf.de

#### ANSPRECHPARTNER IN FÜRSTENWALDE

### Jörg Winkler

VERKAUFSBERATER INNENDIENST  
 TEL +49. 33 61. 59 47-14  
 FAX +49. 33 61. 59 47-90  
 j.winkler@dachdecker1kauf.de


# Konstruktion

--






## -- Konstruktionsvollholz S10 DIN 4074, C24, keilgezinkt EN 385

 KVH	Maße mm	Länge m	Bearbeitung	Artikel-Nr.	Standort
	40 / 60	5,00	Fichte / Tanne	3022224	■ ■ ■ ■
	40 / 160	5,00	Fichte / Tanne	3093328	■
	40 / 200	5,00	Fichte / Tanne	3023484	■
	60 / 60	5,00	Fichte / Tanne	3022225	■ ■ ■ ■
	60 / 80	5,00	Fichte / Tanne	3022450	■ ■ ■ ■ ■ ■
	60 / 100	5,00	Fichte / Tanne	3022964	■
	60 / 100	9,00	Fichte / Tanne	3093377	■ ■ ■
	60 / 120	5,00	Fichte / Tanne	3022504	■ ■ ■ ■
	60 / 120	9,00	Fichte / Tanne	3093689	■ ■ ■
	60 / 140	5,00	Fichte / Tanne	3023175	■ ■ ■ ■
	60 / 160	5,00	Fichte / Tanne	3022505	■ ■ ■ ■
	60 / 160	8,00	Fichte / Tanne	3095757	■ ■ ■ ■ ■ ■
	60 / 160	9,00	Fichte / Tanne	3093137	■ ■ ■ ■
	60 / 200	13,00	Fichte / Tanne	3022571	■ ■ ■ ■
	60 / 240	5,00	Fichte / Tanne	3094227	■
	60 / 240	8,00	Fichte / Tanne	3093962	■ ■ ■ ■
	60 / 240	9,00	Fichte / Tanne	3094229	■ ■ ■ ■
	60 / 240	13,00	Fichte / Tanne	3023030	■ ■ ■ ■
	80 / 120	5,00	Fichte / Tanne	3023315	■ ■ ■ ■
	80 / 140	5,00	Fichte / Tanne	3023494	■ ■ ■ ■
	80 / 160	5,00	Fichte / Tanne	3022230	■ ■ ■ ■ ■ ■
	80 / 160	8,00	Fichte / Tanne	3092072	■ ■ ■ ■ ■ ■
	80 / 160	9,00	Fichte / Tanne	3022642	■ ■ ■ ■ ■ ■
	80 / 160	13,00	Fichte / Tanne	3022234	■ ■ ■ ■ ■ ■
	80 / 180	5,00	Fichte / Tanne	3022235	■ ■ ■ ■ ■ ■
	80 / 180	8,00	Fichte / Tanne	3092082	■ ■ ■ ■ ■ ■
	80 / 180	9,00	Fichte / Tanne	3022643	■ ■ ■ ■ ■ ■
	80 / 180	13,00	Fichte / Tanne	3022239	■ ■ ■ ■ ■ ■

## -- Konstruktionsvollholz S10 DIN 4074, C24, keilgezinkt EN 385

	Maße mm	Länge m	Bearbeitung	Artikel-Nr.	Standort
KVH	80 / 200	5,00	Fichte / Tanne	3022240	■
	80 / 200	8,00	Fichte / Tanne	3092083	■ ■ ■
	80 / 200	9,00	Fichte / Tanne	3022644	■ ■ ■
	80 / 200	13,00	Fichte / Tanne	3022244	■ ■ ■
	80 / 240	5,00	Fichte / Tanne	3023080	■
	80 / 240	8,00	Fichte / Tanne	3093891	■
	80 / 240	9,00	Fichte / Tanne	3022965	■ ■ ■
	80 / 240	13,00	Fichte / Tanne	3022658	■ ■ ■ ■
	100 / 100	5,00	Fichte / Tanne	3022507	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
	100 / 100	9,00	Fichte / Tanne	3093131	■ ■ ■ ■
	100 / 120	5,00	Fichte / Tanne	3023168	■
	100 / 160	13,00	Fichte / Tanne	3022247	■
	100 / 200	5,00	Fichte / Tanne	3023086	■
	100 / 200	9,00	Fichte / Tanne	3095706	■ ■ ■ ■
	100 / 240	9,00	Fichte / Tanne	3096511	■
	120 / 120	5,00	Fichte / Tanne	3022508	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
	120 / 120	5,00	Douglasie	3095486	■
	120 / 120	8,00	Fichte / Tanne	3092084	■
	120 / 120	9,00	Fichte / Tanne	3092065	■ ■ ■ ■
	120 / 120	13,00	Fichte / Tanne	3022249	■ ■ ■ ■
	120 / 140	5,00	Fichte / Tanne	3095033	■ ■ ■
	120 / 160	5,00	Fichte / Tanne	3094225	■
	120 / 160	8,00	Fichte / Tanne	3023258	■
	120 / 160	9,00	Fichte / Tanne	3093135	■ ■ ■ ■
	120 / 200	13,00	Fichte / Tanne	3022250	■ ■ ■
	120 / 240	9,00	Fichte / Tanne	3096512	■
	120 / 240	13,00	Fichte / Tanne	3022575	■

## -- Konstruktionsvollholz S10 DIN 4074, C24, keilgezinkt EN 385

	Maße mm	Länge m	Bearbeitung	Artikel-Nr.	Standort
<b>KVH</b>	140 / 140	5,00	Fichte / Tanne	3023215	<span style="color: yellow;">■</span> <span style="color: red;">■</span> <span style="color: green;">■</span>
	140 / 140	8,00	Fichte / Tanne	3092086	<span style="color: green;">■</span>
	140 / 140	9,00	Fichte / Tanne	3093134	<span style="color: blue;">■</span> <span style="color: yellow;">■</span> <span style="color: red;">■</span>
	140 / 140	13,00	Fichte / Tanne	3022251	<span style="color: red;">■</span> <span style="color: green;">■</span>
	140 / 200	9,00	Fichte / Tanne	3095782	<span style="color: red;">■</span>
	140 / 220	8,00	Fichte / Tanne	3095382	<span style="color: green;">■</span>
	140 / 280	13,00	Fichte / Tanne	3093138	<span style="color: red;">■</span>
	160 / 160	5,00	Fichte / Tanne		<span style="color: blue;">■</span>
	160 / 160	9,00	Fichte / Tanne		<span style="color: blue;">■</span>
	<b>KVH - Duo-Balken</b>	140 / 140	13,00	Duo	3092276
140 / 200		13,00	Duo	3092191	<span style="color: blue;">■</span>
140 / 240		13,00	Duo	3093803	<span style="color: blue;">■</span>
160 / 160		5,00	Duo	3096307	<span style="color: blue;">■</span>

### Konstruktionsvollholz kvh®

kvh® wird nach Kriterien hergestellt, die zwischen der Überwachungsgemeinschaft kvh® (Sägewerksverband) und dem Bund deutscher Zimmermeister BDZ (Verband Holzbau Deutschland) vereinbart wurden. Mit der Einführung von kvh® wurde auf die gestiegenen Ansprüche im modernen Holzbau reagiert. Eine wesentliche Verbindlichkeit für die Herstellung ist die Fremdüberwachung durch eine zertifizierte Materialprüfstelle sowie die permanente Überwachung der Verleimung der keilgezinkten Längsstöße. Wir setzen auf Lieferanten, die sich diesen Vorgaben stellen. kvh® entspricht in seinen statischen Festigkeiten immer mindestens S10 bzw. C24 (nach Euronorm) und kann uneingeschränkt als Bauholz eingesetzt werden. Darüber hinaus gibt es weitere Kriterien, die bautechnische, aber auch optische Vorzüge angeben. Dazu gehören insbesondere Maßhaltigkeit und technische Trocknung.

#### WICHTIGES IM ÜBERBLICK

- güteüberwachtes Produkt, Ü-Zeichen, S10 nach DIN 4074
- techn. getrocknet Holzfeuchte 15% ± 3%
- herzgetrennt
- 4-seitig egalisiert/gehobelt, gefast
- maßhaltig ≤10 cm ± 1,0 mm, >10 cm ± 1,5 mm
- Längskrümmung herzgetrennt ≤ 8mm/2m
- abweichende Querschnitte und Längen auf Anfrage

## -- Brettschichtholz GL24, Si-Qualität

	Maße mm	Länge m	Bearbeitung	Artikel-Nr.	Standort
BSH	60 / 120	5,00	Fichte / Tanne	3096454	■
	60 / 160	5,00	Fichte / Tanne	3096453	■
	60 / 200	5,00	Fichte / Tanne	3096455	■
	120 / 120	5,00	Fichte / Tanne	3096304	■
	120 / 120	12,00	Fichte / Tanne	3022398	■
	120 / 180	5,00	Fichte / Tanne	3096305	■
	120 / 200	12,00	Fichte / Tanne	3022399	■
	140 / 140	5,00	Fichte / Tanne	3096306	■
	140 / 140	12,00	Fichte / Tanne	3022400	■
	140 / 280	8,00	Fichte / Tanne	3094576	■

### Brettschichtholz BSH®

Dem Wunsch des Menschen, Holz in sehr großen Dimensionen mit gleichen Eigenschaften zur Verfügung zu haben, so wie man es vom Bauholz seit Generationen kennt, wird Brettschichtholz gerecht. Statisch zuvor nicht denkbare Konstruktionen werden seit nunmehr 100 Jahren durch das Verkleben und Verpressen produktionstechnisch gut beherrschbarer, dünner Brett lamellen ermöglicht. Die qualitativ hochwertige Herstellung unterliegt dabei höchsten Anforderungen und wird durch zertifizierte Materialprüfstellen fremdüberwacht. Eine Sortierung der Lamellen nach Festigkeitseigenschaften, die bis zu 50% höher als beim Standard-BSH (GL24) sein können, ermöglicht die Herstellung hoch tragfähiger Binderkonstruktionen.

#### SI = SICHTQUALITÄT


- geeignet als Unterkonstruktion für Stegdoppelplatten!
- 10 x 10 und 12 x 12 H-Pfostenanker am Lager
- Abgabe auch in 1/2 Stangen
- Festigkeit: GL 24 c/h nach DIN EN 14080 : 2013
- helle Leimfuge
- gehoblet und gefast
- abweichende Querschnitte und Längen auf Anfrage

# Schnittholz

--



## -- Schnittholz

	Maße mm	Länge m	Bearbeitung	Artikel-Nr.	Standort
 Bohlen	30 / 150	4,00	roh, Überm.geschn.	3094762	■
	30 / 180	4,00	roh, Überm.geschn.	3097100	■ ■
	30 / 200	4,00	roh, Überm.geschn.	3094763	■ ■
	40 / 100	4,00	roh, Überm.geschn.	3094768	■
	40 / 120	4,00	roh, Überm.geschn.	3094771	■ ■ ■ ■ ■
	40 / 120	5,00	roh, Überm.geschn.	3094769	■
	40 / 140	5,00	roh, Überm.geschn.	3094772	■
	40 / 160	4,00	roh, Überm.geschn.	3094776	■ ■ ■ ■ ■
	40 / 160	5,00	roh, Überm.geschn.	3096558	■
	40 / 180	4,00	roh, Überm.geschn.	3097081	■ ■ ■ ■
	40 / 180	5,00	roh, Überm.geschn.	3097082	■
	40 / 200	4,00	roh, Überm.geschn.	3094778	■ ■ ■ ■
	40 / 200	5,00	roh, Überm.geschn.	3094780	■
	50 / 120	4,00	roh, Überm.geschn.	3094785	■ ■ ■ ■
	50 / 140	5,00	roh, Überm.geschn.	3094788	■
	50 / 160	4,00	roh, Überm.geschn.	3097091	■ ■ ■
	50 / 180	4,00	roh, Überm.geschn.	3097745	■
	50 / 200	4,00	roh, Überm.geschn.	3094791	■ ■ ■
	50 / 200	5,00	roh, Überm.geschn.	3094793	■
	50 / 250	5,00	roh, Überm.geschn.	3097099	■ ■ ■
	60 / 120	4,00	roh, Überm.geschn.	3094796	■
	60 / 160	4,00	roh, Überm.geschn.	3094802	■ ■
	40 / 160	4,00	impr.	3004173	■
	40 / 200	4,00	impr.	3004143	■
	40 / 250	4,00	impr.	3004193	■
	50 / 250	4,00	impr.	3004263	■
	60 / 160	4,00	impr.	3004423	■



## -- Schnittholz

	Maße mm	Länge m	Bearbeitung	Artikel-Nr.	Standort
<b>Dachlatten „S10“ TS</b> DIN 4074	30 / 50	1,35	roh, getrocknet	3096792	■ ■ ■
	30 / 50	4,00	roh, getrocknet	3096204	■ ■ ■ ■
	30 / 50	5,00	roh, getrocknet	3096206	■
	40 / 60	4,00	roh, getrocknet	3096207	■ ■ ■ ■ ■ ■
	40 / 60	4,50	roh, getrocknet	3096208	■ ■ ■
	40 / 60	5,00	roh, getrocknet	3096209	■ ■ ■ ■
	40 / 60	4,00	impr.	3020998	■ ■ ■
	40 / 60	5,00	impr.	3021000	■ ■ ■
<b>Egger Dachlatte C24M</b> masch. Festigkeitssortierung	40 / 60	4,00	techn. getrocknet	3097716	■ ■ ■ ■
	40 / 60	5,00	techn. getrocknet	3097718	■ ■ ■ ■
<b>Latten</b>	24 / 48	1,35	roh, getrocknet	3094616	■ ■ ■ ■
	24 / 48	4,00	roh, getrocknet	3093585	■ ■ ■
	28 / 48	1,35	roh, getrocknet	3094679	■ ■ ■
	28 / 48	4,00	roh, getrocknet	3095039	■ ■ ■
	30 / 50	4,00	roh, getrocknet	3094858	■ ■
	24 / 48	1,35	impr.	3001048	■ ■ ■
	50 / 70	5,00	impr.	3021037	■
	15 / 30	2,50	getränkt	3092631	■
<b>Konterbrett</b>	24 / 80	1,35	techn. getrocknet	3095697	■ ■

## -- Schnittholz

	Maße mm	Länge m	Bearbeitung	Artikel-Nr.	Standort	
<b>Rahmen</b>	38 / 58	4,00	roh, getrocknet	3095041	■	
	48 / 78	4,00	roh, getrocknet	3095534	■	
	58 / 78	5,00	roh, getrocknet	3095101	■	
	38 / 58	4,00	impr.	3002033	■ ■ ■	
	40 / 60	4,00	impr.	3002043	■	
	40 / 60	5,00	impr.	3002045	■	
	58 / 78	4,00	impr.	3002103	■	
	58 / 78	5,00	impr.	3002105	■	
	<b>Schalung</b>	24 / 80	5,00	roh, getrocknet	3094907	■
24 / 150		4,00	roh, getrocknet	3096577	■	
24 / 180		4,00	roh, getrocknet	3094903	■	
24 / 200		4,00	roh, getrocknet	3094906	■	
25 / 150		5,00	roh, getrocknet	3095494	■	
24 / 140		4,00	roh, Überm.geschn.	3095574	■	
24 / 140		4,50	roh, Überm.geschn.	3097415	■	
24 / 160		4,00	roh, Überm.geschn.	3095577	■ ■ ■ ■ ■	
24 / 160		4,50	roh, Überm.geschn.	3095578	■	
24 / 160		5,00	roh, Überm.geschn.	3095579	■ ■ ■ ■	
24 / 80		4,00	impr.	3003233	■	
24 / 160		4,00	impr.	3003273	■	
24 / 200		4,00	impr.	3003293	■	
<b>Sparschalung</b>		21 / 72	4,80	roh, gehobelt	3092329	■
		24 / 70	4,80	roh, getrocknet	3095228	■

## -- Schnittholz

	Maße mm	Länge m	Bearbeitung	Artikel-Nr.	Standort
<b>Keilbohlen</b>	0 / 40 / 160	4,00	roh, Überm.geschn.	3097102	■ ■ ■
	0 / 60 / 160	4,00	roh, Überm.geschn.	3094820	■ ■ ■
	0 / 60 / 160	5,00	roh, Überm.geschn.	3097101	■ ■ ■
	0 / 60 / 200	5,00	roh, getrocknet	3096465	■ ■ ■
	0 / 50 / 150	4,00	impr.	3004713	■ ■ ■
<b>Traubbohlen</b>	10 / 38 / 178	4,00	roh, getrocknet	3095703	■ ■ ■
	20 / 50 / 140	4,00	roh, Überm.geschn.	3094918	■ ■ ■ ■ ■
	20 / 60 / 160	4,00	roh, Überm.geschn.	3097104	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
	10 / 38 / 178	4,00	impr.	3004673	■ ■ ■
	20 / 50 / 140	4,00	impr.	3004573	■ ■ ■ ■ ■
	20 / 60 / 160	4,00	impr.	3092543	■ ■ ■ ■ ■

### Schnittholz

„Schnittholz“ ist der Oberbegriff für alle im Sägewerk „rau“ eingeschnittenen und ohne Anforderung an die Oberfläche hergestellten Hölzer. Es wird überwiegend für den nicht sichtbaren Bereich, also für zu verkleidende Konstruktionen, eingesetzt. Die gewünschten Eigenschaften bei Schnittholzprodukten zielen somit ganz bewusst auf die inneren Qualitäten des Materials Holz ab. Dazu gehören insbesondere die Vorsortierung des Ausgangsmaterials, die garantierte Festigkeit des Produkts, die technische Trocknung auf Holzfeuchten nahe dem zu erwartenden Einbauzustand.

### WICHTIGES IM ÜBERBLICK


- lagergeführte Holzart: Fichte/Tanne/Kiefer
- techn. getrocknet, Holzfeuchte < 20%
- unbehandelt (ohne Imprägnierung gemäß DIN 68800)
- mehrstieliger Einschnitt
- in der Regel scharfkantig
- Standardlänge 4,00 m (5,00 m)

# Hobelware

--



## -- Profilbretter / Fasebretter

	Maße mm	Länge m	Sortierung	Bearbeitung	Artikel- Nummer	Standort
<b>Profilbrett</b> RUNDKANTE	18 / 121	5,10	Fase	roh	3094365	■ ■
	18,5 / 121	5,10	US-hobelfallend	Weiß endbehandelt	3094241	■ ■
	18,5 / 121	5,10	US-hobelfallend	Eiche hell endbehandelt	3095771	■
	18,5 / 121	5,10	US-hobelfallend	Nußbaum endbehandelt	3095770	■ ■
	18,5 / 121	4,50	US-hobelfallend	Palisander endbehandelt	3096350	■ ■
	18,5 / 121	5,10	US-hobelfallend	Palisander endbehandelt	3095769	■ ■
	18,5 / 121	5,10	US-hobelfallend	Lichtgrau endbehandelt	757052	■ ■
	19 / 121	4,50	US-hobelfallend	Fenstergr. endbehandelt	3097595	■
	19 / 121	4,50	US-hobelfallend	Nougat endbehandelt	3096347	■
	19 / 121	4,50	US-hobelfallend	Quarzgrau endbehandelt	3096349	■
	19 / 121	4,50	US-hobelfallend	Tabak endbehandelt	3096662	■
	19 / 121	5,10	US-hobelfallend	Mausgrau endbehandelt	3096433	■
	19 / 121	4,50	US-hobelfallend	roh	3021329	■ ■ ■
	19 / 146	4,50	US-hobelfallend	roh	3021140	■
	19 / 121	4,50	US-hobelfallend	Weiß grundiert	3093238	■ ■
	19 / 121	4,80	US-hobelfallend	Weiß grundiert	3023476	■
<b>Profilbrett</b> SCHATTENUTPROFIL	19 / 96	4,20	US-hobelfallend	roh	3022479	■
	19 / 96	4,50	US-hobelfallend	roh	3022480	■
	19 / 96	4,20	US-hobelfallend	Weiß grundiert	3022617	■
	19 / 96	4,50	US-hobelfallend	Weiß grundiert	3022618	■
<b>Profilbrett</b> KOMBIPROFIL FASE	21 / 121	5,10	Sib. Lärche	s/f - Qualität, roh	3093269	■ ■
<b>Fasebrett</b>	19 / 121	4,20	US-hobelfallend	roh	3023304	■ ■
	19 / 121	4,50	US-hobelfallend	roh	3023305	■ ■ ■
	22,5 / 121	4,20	US-hobelfallend	roh	3022606	■
	22,5 / 121	4,50	US-hobelfallend	roh	3022607	■ ■
	25 / 121	5,10	US-hobelfallend	roh	3094518	■ ■

## -- Rauspund

	Maße mm	Länge m	Güteklasse	Bearbeitung	Artikel- Nummer	Standort
<b>Rauspund</b>	24 / 136	4,50	deutsch II / IV	roh, getrocknet	3093800	■
	24 / 136	5,00	deutsch II / IV	roh, getrocknet	3097639	■
	24 / 136	4,00	Fichte II / IV	roh, getrocknet	3093283	■ ■ ■ ■ ■ ■
	24 / 136	5,00	Fichte II / IV	roh, getrocknet	3094392	■ ■
	24 / 146	4,00	Nord. Fichte	impr., getrocknet	3093870	■
	28 / 136	4,00	deutsch	roh, getrocknet	3093454	■ ■
	28 / 136	4,50	deutsch	roh, getrocknet	3094649	■
	28 / 136	5,00	deutsch II / IV	roh, getrocknet	3095698	■
	28 / 136	5,00	Fichte	roh, getrocknet	3093388	■ ■


### Hobelware

Hobelware als Oberbegriff für vergütete Brettwaren aus besonders gut sortierter Ausgangsware, die den hohen Ansprüchen gerecht wird, bildet einen der wichtigsten Produktbereiche im Holzbau. Von der Untersicht im Trauf- und Giebelbereich über Bodenbelag bis hin zur hochwertigen und farblich endbehandelten Fassade bietet Hobelware eine Vielzahl gestalterischer Möglichkeiten.

### WICHTIGES IM ÜBERBLICK


- hervorragend einsetzbar bei optisch-ästhetischen Ansprüchen
- Einkauf nordischer Ware mit sehr guten Wuchseigenschaften
- leicht zu verarbeiten bei sehr guter Passgenauigkeit
- Lieferung echter u/s-Qualität bestehend aus ca. 70% A-Sortierung
- Oberflächenbeschichtung mit Gewährleistung
- Oberflächen in feiner, bandgesägter Ausführung für die Fassade

## -- Glattkantbretter


	Maße mm	Länge m	Sortierung	Bearbeitung	Artikel- Nummer	Standort
<b>Glattkantbretter</b> allseitig gehobelt	18 / 95	3,90	Fichte	u/s - Qualität, roh	3009964	■
	18 / 95	4,50	Fichte	u/s - Qualität, roh	3008804	■ ■
	18 / 95	5,10	Fichte	u/s - Qualität, roh	3092299	■
	18 / 120	4,50	Fichte	u/s - Qualität, roh	3008814	■ ■ ■
	18 / 145	4,50	Fichte	u/s - Qualität, roh	3008824	■ ■ ■
	18 / 170	4,50	Fichte	u/s - Qualität, roh	3008834	■ ■ ■
	18 / 195	4,50	Fichte	u/s - Qualität, roh	3008844	■ ■ ■
	21 / 95	4,50	Fichte	u/s - Qualität, roh	3008054	■ ■ ■
	21 / 120	4,50	Fichte	u/s - Qualität, roh	3008064	■ ■ ■
	21 / 145	4,20	Fichte	u/s - Qualität, roh	3022292	■
	21 / 145	4,50	Fichte	u/s - Qualität, roh	3022293	■ ■ ■
	21 / 170	4,50	Fichte	u/s - Qualität, roh	3008084	■ ■ ■
	21 / 195	4,20	Fichte	u/s - Qualität, roh	3021040	■
	21 / 195	4,50	Fichte	u/s - Qualität, roh	3008094	■ ■ ■
	21 / 215	4,50	Fichte	u/s - Qualität, roh	3022117	■
	21 / 240	4,50	Fichte	u/s - Qualität, roh	3093666	■
	21 / 93	4,00	Sib. Lärche	s/f - Qualität, roh	3094295	■ ■ ■
	21 / 140	4,00	Sib. Lärche	s/f - Qualität, roh	3094238	■ ■ ■
	21 / 190	4,00	Sib. Lärche	s/f - Qualität, roh	3094236	■ ■ ■
	21 / 95	4,00	Sib. Lärche	roh, getrocknet	3097054	■
	21 / 140	4,00	Sib. Lärche	roh, getrocknet	3096368	■
	21 / 190	4,00	Sib. Lärche	roh, getrocknet	3095027	■
	18 / 95	5,10	Fichte	Weiß grundiert	3093142	■
	18 / 145	5,10	Fichte	Weiß grundiert	3093661	■
	18 / 195	5,10	Fichte	Weiß grundiert	3093143	■
	21 / 120	4,50	Fichte	Weiß grundiert	3023381	■
	21 / 145	4,50	Fichte	Weiß grundiert	3021044	■ ■ ■
	21 / 195	4,50	Fichte	Weiß grundiert	3021045	■ ■ ■ ■
	21 / 195	4,80	Fichte	Weiß grundiert	3022803	■
	21 / 142	4,50	Fichte	Nougat endbehandelt	3096336	■
	21 / 190	4,50	Fichte	Nougat endbehandelt	3096338	■
	21 / 142	4,50	Fichte	Tabak endbehandelt	3096337	■
	21 / 190	4,50	Fichte	Tabak endbehandelt	3096339	■



## -- Glattkantbretter

	Maße mm	Länge m	Sortierung	Bearbeitung	Artikel- Nummer	Standort
<b>Glattkantbretter</b> allseitig gehobelt	21 / 145	4,50	Fichte	Mausgrau endbehandelt	3096436	■
	21 / 195	4,50	Fichte	Mausgrau endbehandelt	3096435	■
	21 / 145	4,50	Fichte	Nußbaum endbehandelt	3096438	■
	21 / 195	4,50	Fichte	Nußbaum endbehandelt	3096437	■
	21 / 145	4,50	Fichte	Palisander endbehandelt	3096335	■ ■
	21 / 195	4,50	Fichte	Palisander endbehandelt	3096334	■ ■ ■
	21 / 145	4,50	Fichte	Lichtgrau endbehandelt	757054	■
	21 / 195	4,50	Fichte	Lichtgrau endbehandelt	757053	■ ■

## -- Fassade

	Maße mm	Länge m	Sortierung	Bearbeitung	Artikel- Nummer	Standort
<b>Glattkantbretter</b> DURApatina	21 / 65	4,00	Weißtanne *	Lavagrau	776954	■
	21 / 65	5,00	Weißtanne *	Lavagrau	776962	■
	21 / 140	5,00	Weißtanne	Lavagrau	815157	■

Zubehör	Gebinde- größe	Farbe	Artikel- Nummer	Standort
<b>Beistreichfarbe</b>	1 KG	Lavagrau	776780	■


\* Rhombusprofil mit Float-Brush-Verfahren beschichtet, Premium, Keilgezinkt

# Platten- werkstoffe

--



## -- OSB Platten, HWK 100, EN 300, CE, Contifinish, PMDI / verleimt

	Maße cm	Länge mm	Bearbeitung	Artikel- Nummer	Standort
<b>OSB/4</b> bauaufsichtlich zugelassen, DIN EN 13986	67,5 / 250	22	N + F	3022696	■ ■
	120 / 250	22	N + F	3022697	■
	67,5 / 250	25	N + F	3097649	■
<b>OSB/3</b> bauaufsichtlich zugelassen, DIN EN 13986	67,5 / 250	12	N + F	3023145	■ ■
	67,5 / 250	15	N + F	3022342	■ ■ ■ ■ ■
	67,5 / 250	18	N + F	3022343	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
	67,5 / 250	22	N + F	3022344	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
	125 / 250	22	N + F	3022431	■ ■
	67,5 / 250	25	N + F	3022345	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
	125 / 250	25	N + F	3022432	■ ■
	67,5 / 250	30	N + F	3093290	■ ■ ■ ■
<b>OSB/3</b> contifinish DIN EN 13986	125 / 280	15	stumpf	3023466	■

### OSB

„Oriented Strand Board“ – OSB-Holzwerkstoffe werden durch die vor der Verpressung ausgerichtet gestreuten Holzspäne auch höchsten statischen Ansprüchen an die Tragfähigkeit im Scheiben- und Plattenbereich gerecht. Dies ermöglicht den Einsatz für gebäudeaussteifende Wände im Holzrahmenbau sowie für die Ausbildung tragender Deckenscheiben. Die Produktion ist durch zertifizierte Materialprüfstellen fremdüberwacht.

### WICHTIGES IM ÜBERBLICK

- hergestellt im ContiRoll®-Verfahren mit ansprechender Oberfläche
- qualitätsgesicherte Produktion nach EN 300
- OSB/3 für normale sowie OSB/4 für hochbelastbare, aussteifende Zwecke im Feuchtbereich (bis einschl. Nutzungsklasse 2)
- maßhaltigkeit, Rechtwinkligkeit auf höchstem Niveau
- Verklebung: PMDI, chemisch neutral abgebundener Kleber
- Nut-und-Feder-Profilierung mit hoher Passgenauigkeit in leichtgängiger Ausführung oder mit stumpfer Kante
- einsetzbar unter Flachdachabdichtung, Schiefer- und Metalleindeckung usw.
- normativ abgedeckt und berechenbar

## -- Sperrholz

	Maße mm	Länge mm	Sortierung	Bearbeitung	Artikel- Nummer	Standort
Elliottis-Pine	125 / 250	20	EN 636-2NS	C+/C	3092324	■ ■

### Sperrholz

Sperrholzplatten haben als Plattenwerkstoff für Schalungsbau und als Aussteifungselemente sehr früh Einzug in die Statik-Normen gehalten. Der Einsatz im Bauwesen ist somit seit Jahrzehnten von den Holzbau-Normen abgedeckt und man verfügt über gute Erfahrungswerte.

### WICHTIGES IM ÜBERBLICK


- hohe Festigkeiten und gute Formstabilität durch jeweils wechselnd unter einem Winkel von 90° verklebten Furnierlagen
- Möglichkeit der Befestigung mit allen gängigen Verbindungsmitteln nach DIN 1052
- normativ abgedeckt und berechenbar

# Dämmung

--



## -- Dämmstoffe

	Maße cm	Stärke mm	Verarbeitung	Artikel-Nr.	Standort
<b>Gutex Dämmplatte</b> MULTIPLEX TOP	75 / 250	22	N + F	188992	■ ■
	75 / 250	35	N + F	189023	■ ■
<b>Gutex Dämmplatte</b> THERMOFLEX	57,5 / 122	80	rundum stumpfk.	4646657	■
	57,5 / 122	100	rundum stumpfk.	4646658	■
	57,5 / 122	120	rundum stumpfk.	4646659	■
	57,5 / 122	140	rundum stumpfk.	4646660	■ ■
	57,5 / 122	160	rundum stumpfk.	4646661	■
	57,5 / 135	40	rundum stumpfk.	4646797	■
	57,5 / 135	60	rundum stumpfk.	4646775	■
	57,5 / 135	80	rundum stumpfk.	4646776	■
	57,5 / 135	100	rundum stumpfk.	4646801	■
	57,5 / 135	120	rundum stumpfk.	4646778	■
	57,5 / 135	140	rundum stumpfk.	4646779	■
	57,5 / 135	160	rundum stumpfk.	4646780	■
	<b>Gutex Dämmplatte</b> ULTRATHERM	60 / 178	60	N + F	4646733
<b>Steico Dämmplatte</b> UNIVERSAL DRY	60 / 250	35	N + F	7950336	■
	60 / 188	60	N + F	7950289	■ ■

Zubehör	Maße m	Menge / Breite	Verarbeitung	Artikel-Nr.	Standort
<b>Gutex Klebeband</b>	30	150 mm	Rolle	4646616	■ ■ ■
<b>Gutex Abdichtmasse</b>		310 ml	Kartusche	4646647	■ ■ ■
<b>Gutex Voranstrich</b>		1.000 ml	Flasche	4646648	■ ■ ■ ■
<b>Steico Haftgrund</b> Multi Primer		1.000 ml	PE-Flasche	7950347	■
<b>Steico Klebeband</b> Multi Tape F	25 / Rolle	150 mm		7950349	■
<b>Steico</b> Multi Fill		310 ml	Kartusche	7950346	■
<b>Steico</b> MULTI-RENOVA	1,50 / 50		Dampfbremse	7950270	■
<b>Steico Starterpaket</b> Steico Klebeband Multi Tape P Steico Klebeband Multi Tape F Steico Multi Connect	3 x 25 / Rolle 25 / Rolle	60 mm 60 mm 310 ml	Rolle Rolle Kartusche		■



### Holzfaser in Dach und Wand

Produkte aus Holzfasern bieten einen bedeutenden Mehrwert für jedes Gebäude. Diffusionsoffene, bauphysikalisch sehr gut beherrschbare Dach- und Wandaufbauten werden durch deren Einsatz erst möglich.

Dämmstoffe aus Holzfasern zeichnen sich durch ihr im Vergleich zu anderen Dämmstoffen höheres Gewicht aus. So schützen Sie Wohnräume durch die hohe Wärmespeicherfähigkeit optimal vor übermäßiger Aufheizung.

Dach- und Wandsysteme aus Holzfasern runden durch die mehrere Zentimeter dicke Überdämmung der Holzkonstruktion die Vorteile des Holzbaus ab und haben die Bauphysik deutlich auf ihrer Seite.

Durch die Sanierung mit Produkten aus Holzfasern lässt sich jedes Dach problemlos auf den energetischen Stand eines Neubaus bringen. Dabei wird der Wohnkomfort erhöht und der Wert der Immobilie deutlich gesteigert. Holzfasern-Dämmstoffe können bis zu 20% ihres Eigengewichts an Feuchtigkeit aufnehmen, ohne dass Kondenswasser austritt. Damit tragen sie zur Sicherheit der Konstruktion und zum dauerhaften Werterhalt jeder Immobilie bei. Auch die ökologische Nachhaltigkeit des Ausgangsmaterials Holz in Verbindung mit der Möglichkeit der problemlosen Entsorgung durch spätere Generationen macht die Entscheidung pro Holzfasern leicht.

Auf der Außenwand bilden Putzträgerplatten aus Holzfasern eine feste Größe im modernen Holzrahmenbau. Frei über Ständerwerk einsetzbar, bilden sie heute standardmäßig die äußere Beplankung einer Holzwand bei leichter Bearbeitbarkeit, hoher Stoßfestigkeit und maximaler Diffusionsoffenheit.

### WICHTIGES IM ÜBERBLICK

- hohe Rohdichte für sommerlichen Hitzeschutz
- hoher winterlicher Kälteschutz
- winddichtend, diffusionsoffen, feuchtigkeitsregulierend
- schalldämmend
- Regensicherheit der Unterdachplatten ab 15° Dachneigung
- verlegbar in der Regel ohne weitere Unterspannbahn
- die Verwendung von Nageldichtband im Holzfasern-Unterdach ist nicht zwingend erforderlich
- Überdämmung der konstruktiven Wärmebrücken
- einfache Verlegung mit speziellem Federprofil für hohe Regensicherheit
- Plattenware frei über der Unterkonstruktion einsetzbar
- dauerhaft hohe Elastizität in jeder Bau- und Wetterphase

# **Luft- und Winddicht- heit**

**--**



## -- Luft- und Winddichtheit

Bahnen	Maße m	Verarbeitung	Artikel-Nr.	Standort
<b>Pro Clima</b> PLUS INTELLO	1,50 / 50	Dampfbremse	4620529	■
<b>Pro Clima</b> INTELLO	1,50 / 50	Dampfbremse	4620527	■
<b>Pro Clima</b> DASATOP	1,50 / 50	San.Dampfbremse	4620569	■
<b>Pro Clima</b> SOLITEX FRONTA QUAT.	1,50 / 50	Schalungsbahn	4525977	■
<b>Pro Clima</b> SOLITEX PLUS	1,50 / 50	Unterspannbahn	4620532	■
<b>Pro Clima</b> DASAPLANO	1,50 / 50	Luftdichtungs- b.	4525981	■
<b>Pro Clima</b> RB	1,50 / 50	Rieselschutzbahn	4620585	■

Kleber	Länge m / Einh.	Breite mm	Verarbeitung	Artikel-Nr.	Standort
<b>Pro Clima</b> TESCON PROTECT	30 / Rolle	60 mm	Klebeband	5861733	■
<b>Pro Clima</b> TESCON INVIS	30 / Rolle	60 mm	Klebeband	4525890	■
<b>Pro Clima</b> TESCON INVIS	30 / Rolle	150 mm	Klebeband	4620606	■
<b>Pro Clima</b> TESCON SPRIMER	750 ml		Sprühdose	5861759	■
<b>Pro Clima</b> TESCON INCAV			Innenecken-Kleber	5861712	■
<b>Pro Clima</b> VANA	30 / Rolle	60 mm	Klebeband	4620604	■
<b>Pro Clima</b> ORCON	310 ml		Anschlusskleber	4525858	■
<b>Pro Clima</b> ORCON MULTIBOND	10 / Rolle	11 mm	Anschlusskleber	5861739	■
<b>Pro Clima</b> WELDANO INVEX			Außenecken-Kleb.	5861728	■

Zubehör	Maße m	Breite mm	Verarbeitung	Artikel-Nr.	Standort
<b>Pro Clima</b> DASATOP FIX	1	40	Montageleiste	5861700	■

### Luftdichtheit

Die Wirkung aller Wärmedämmungen beruht auf den Lufteinschlüssen im Dämmmaterial. Voraussetzung für die dämmende Wirkung dieser Lufteinschlüsse ist deren Schutz vor Luftbewegung. Deshalb ist bei der idealen Dämmkonstruktion der Dämmstoff allseitig abgeschlossen: innen luftdicht – außen winddicht.

Die intelligent geplante und gut ausgeführte Luftdichtungsebene als innere Gebäudehülle ist die zentrale Anforderung, die eine Dämmung erst zu dem macht, was sie ist: ein gut funktionierendes Komplettsystem, um Wärmeverluste zu reduzieren, bei gleichzeitiger Vermeidung von Feuchteschäden innerhalb der Konstruktion.

Dass es im Sinne einer dauerhaft sicheren Ausführung im Besonderen auf langlebige Qualität, außerordentlich hohe Klebesicherheit und gute Verarbeitbarkeit ankommt, versteht sich von selbst. Mit einer guten Luftdichtung optimieren Sie Ihre Dämmung auf die geforderten Eigenschaften.

### WICHTIGES IM ÜBERBLICK

- hohe Qualitätsanforderungen an Dampfbremsen und Klebebänder
- gutes, dauerhaftes Klebeverhalten der Bänder nach der Fixierung
- gewährleistetete Feuchtevariabilität für Rücktrocknung der eingeleiteten Feuchte durch Dampfdruck
- passende Kartuschenkleber für unebene Stellen im Anschlussbereich der Luftdichtheitsbahnen
- Spezialzubehör wie Rohrmanschetten und Kabeldurchführungen

# Holzschutz

--




## -- Maßgeschneiderte Beschichtungssysteme für das Holzbauhandwerk


	Gebindegröße	Farbe	Basis	Artikel-Nr.	Standort
<b>Koranol</b> Holzpflegeöl für außen	2,5 l	Bangkirai	Alkydharz, lösungsmittelhaltig	8453075	■
	5,0 l	Bangkirai	Alkydharz, lösungsmittelhaltig	8453076	■
	2,5 l	Pinie	Alkydharz, lösungsmittelhaltig	8453072	■
	5,0 l	Pinie	Alkydharz, lösungsmittelhaltig	8453073	■
<b>Koranol</b> Imprägnierlasur für außen	2,5 l	Ebenholz	Alkydharz, lösungsmittelhaltig	8453084	■
	5,0 l	Ebenholz	Alkydharz, lösungsmittelhaltig	8453085	■ ■
	2,5 l	Kastanie	Alkydharz, lösungsmittelhaltig	8453093	■ ■
	5,0 l	Kastanie	Alkydharz, lösungsmittelhaltig	8453094	■ ■
	2,5 l	Teak	Alkydharz, lösungsmittelhaltig	8453114	■
	5,0 l	Teak	Alkydharz, lösungsmittelhaltig	8453115	■ ■ ■
	2,5 l	Eiche hell	Alkydharz, lösungsmittelhaltig	8453081	■
	5,0 l	Eiche hell	Alkydharz, lösungsmittelhaltig	8453082	■ ■ ■
	5,0 l	Eiche rustikal	Alkydharz, lösungsmittelhaltig	8453088	■
	2,5 l	Kiefer	Alkydharz, lösungsmittelhaltig	8453096	■
	5,0 l	Kiefer	Alkydharz, lösungsmittelhaltig	8459097	■ ■ ■
	2,5 l	Pinie	Alkydharz, lösungsmittelhaltig	8453105	■
	5,0 l	Pinie	Alkydharz, lösungsmittelhaltig	8453106	■ ■
	2,5 l	Nussbaum	Alkydharz, lösungsmittelhaltig	8453099	■
	5,0 l	Nussbaum	Alkydharz, lösungsmittelhaltig	8453100	■ ■ ■
	2,5 l	Palisander	Alkydharz, lösungsmittelhaltig	8453102	■
	5,0 l	Palisander	Alkydharz, lösungsmittelhaltig	8453103	■ ■ ■
	5,0 l	Tannengrün	Alkydharz, lösungsmittelhaltig	8453112	■ ■
	5,0 l	Silbergrau	Alkydharz, lösungsmittelhaltig	8453109	■
	<b>Koranol</b> IB	5,0 L	Farblos	lösungsmittelhaltig	8453184
5,0 L		Farblos	lösungsmittelhaltig	8453069	■
<b>Koranol</b> Holzbau Grund	20,0 l	Farblos	lösungsmittelhaltig	8453011	■
	2,5 l	Weiß	Acrylatbasis, wässrig	7971760	■ ■ ■
<b>Koralan</b> Außenfarbe deckend	10,0 l	Moosgrün	Acrylatbasis, wässrig	7954688	■
	2,5 l	UV natur	Acrylatbasis, wässrig	7971834	■
<b>Koralan</b> Holzöl	2,5 l	Bangkirai	Acrylatbasis, wässrig	7971848	■



## -- Maßgeschneiderte Beschichtungssysteme für das Holzbauhandwerk

	Gebindegröße	Farbe	Basis	Artikel-Nr.	Standort
<b>Koralan</b> Isolierfarbe	2,5 l	Weiß	Acrylatbasis, wässrig	7971856	■
<b>Koralan</b> Imprägniergrund	2,5 l	Weiß	Acrylatbasis, wässrig	8453213	■
<b>Holzschutz-Creme</b> für Außen	2,5 l	Eiche hell	lösemittelhaltig, seidenmatt	2161395	■
	2,5 l	Nussbaum	lösemittelhaltig, seidenmatt	2161404	■ ■
	2,5 l	Weiß	lösemittelhaltig, seidenmatt	6906317	■
	2,5 l	Mahagoni	lösemittelhaltig, seidenmatt	2161410	■
	2,5 l	Palisander	lösemittelhaltig, seidenmatt	6906313	■
	5,0 l	Kiefer	lösemittelhaltig, seidenmatt	2161399	■
<b>HK Lasur</b> für Außen	5,0 l	Kiefer	lösemittelhaltig, seidenglänzend	2161290	■
	5,0 l	Nussbaum	lösemittelhaltig, seidenglänzend	2161288	■
	2,5 l	Palisander	lösemittelhaltig, seidenglänzend	2161269	■
	5,0 l	Palisander	lösemittelhaltig, seidenglänzend	2161286	■
	2,5 l	Teak	lösemittelhaltig, seidenglänzend	2161264	■
	5,0 l	Teak	lösemittelhaltig, seidenglänzend	2161281	■
	2,5 l	Platingrau	lösemittelhaltig, seidenglänzend	6906439	■
<b>Mocopinus Holzfarbe</b> für Außen	0,75 l	Lichtgau	wasserbasis, seidenmatt	757058	■
	2,5 l	Lichtgrau	wasserbasis, seidenmatt	757061	■
	0,75 l	Palisander	wasserbasis, seidenmatt	754338	■
	2,5 l	Palisander	wasserbasis, seidenmatt	754343	■
	2,5 l	Skand. Rot	wasserbasis, seidenmatt	757060	■
	2,5 l	Reinweiß	wasserbasis, seidenmatt	754344	■
<b>Mocopinus</b> Vergrauungsglasur	2,5 l	Silbergrau	wasserbasis, seidenmatt	757062	■
<b>Mocopinus</b> Holzöl für außen	2,5 l	Lärche/ Douglasie	wasserbasis, seidenmatt	757059	■

## -- Maßgeschneiderte Beschichtungssysteme für das Holzbauhandwerk

	Gebindegröße	Farbe	Basis	Artikel-Nr.	Standort
<b>Remmers Langzeit-Lasur</b>	2,5 l	Farblos	lösemittelhaltig, UV-Schutz	2161200	■
<b>Remmers Isoliergrund</b>	2,5 l	Weiß	wasserbasis, matt	2161315	■
<b>Remmers Pflegeöl</b>	2,5 l	Bangkirai	lösemittelhaltig	2161429	■
<b>Remmers Anti-Insekt</b>	5,0 l	Braun		2161412	■
	30,0 l	Braun		2161414	■
<b>Remmers Deckfarbe</b>	2,5 l	Weiß	wasserbasis, hochdeckend	2161151	■
<b>Zubehör</b>	<b>Maße</b>		<b>Ausführung</b>	<b>Artikel-Nr.</b>	<b>Standort</b>
<b>Pinsel</b>	2 Zoll		Flachpinsel, Chinaborsten	6942254	■ ■ ■ ■ ■ ■

## Farben

Gelungene Farbaufträge sind das Aushängeschild eines fertigen Produkts. Sie vervollständigen das neu Erschaffene und runden es in den Augen des Betrachters umfassend ab. So vielseitig Holz als Werkstoff verwendbar ist, so umfassend sind auch die Möglichkeiten zur Umsetzung einer dauerhaft schönen Oberfläche und Farbgestaltung bei bestmöglichem Schutz des Holzes vor Witterungseinflüssen. Um dieser wiederkehrenden Herausforderung gerecht zu werden, bevorraten wir ein professionelles Farbsortiment, abgestimmt auf unser Holzbauangebot.

## ÖLE FÜR TERRASSENHÖLZER

- wetterbeständig, feuchteregulierend
- lasierend
- gute Penetration ins Holz
- Ideal zur dekorativen Oberflächengestaltung von Nadelhölzern im Außenbereich ohne Erdkontakt
- schützt Holzoberflächen vor Witterungseinflüssen (Sonne, Regen)
- vorbeugend wirksam gegen holzerstörende Pilze (Fäulnis) (gemäß DIN CEN/TS 839), Bläue (gemäß DIN EN 152) und Schimmel (gemäß DIN EN 15457)
- sehr guter Schutz des Holzes vor Vergrauung
- zugelassenes Biozid-Produkt gemäß EU Verordnung 528 : 2012

## IMPRÄGNIERLASUREN FÜR AUSSEN

- 2 in 1: Holzschützende Grundierung und dekorativer Wetterschutz in einem Produkt!
- vorbeugend wirksam gegen holzerstörende Pilze (Fäulnis) (gemäß DIN EN 113), Bläue (gemäß DIN EN 152) und Schimmel (gemäß DIN EN 15457)
- wetterbeständig, UV-stabil
- hochtransparent, offenporig. Kein Abblättern!
- anwenderfreundliche Trocknungszeiten:  
nach 5 Stunden oberflächentrocken,  
nach 10 Stunden überstreichbar
- geruchsschwach, nach Trocknung geruchlos
- registriertes Biozid-Produkt gemäß 528 : 2012 EU Verordnung – zugelassen in 12 Standard-Holzfarbtönen
- voc-konform gemäß Decopaint-Richtlinie 2004/42/EG
- geprüfte Wirksamkeit im Rahmen der europäischen Produktzulassung gemäß Biozidprodukte-Richtlinie

# Garten / Terrasse

--



## -- Gartenholz / Terrassendielen


	Maße mm	Länge m	Sortierung	Bearbeitung	Artikel- Nummer	Standort
<b>Bangkirai</b>	25 / 145	3,96	AD getrocknet	fein/grob geriffelt	3093219	■ ■
	25 / 145	4,88	AD getrocknet	fein/grob geriffelt	3093214	■ ■
<b>Sib. Lärche</b>	26,5 / 140	4,00	AD getrocknet	geriffelt/genutet	3096463	■ ■
	26,5 / 140	5,10	AD getrocknet	geriffelt/genutet	3096464	■ ■
<b>Douglasie</b>	26 / 140	4,00	natur	fein/grob geriffelt	3094620	■ ■
	26 / 140	5,00	natur	fein/grob geriffelt	3094621	■
	26 / 140	5,40	natur	fein/grob geriffelt	3097080	■
<b>Bambus</b> <sup>1</sup> Bamboo X-treme	20 / 178	1,85*	unbehandelt		3098114	■
<b>Kebony</b> <sup>2</sup>	22 / 142	3,00			3098124	■
	22 / 142	4,80			3098125	■
<b>wpc Natur in Form</b> Die Kompakte	21 / 139	4,00	Walnussbraun	fein/grob geriffelt	316039	■ ■ ■
	21 / 139	5,00	Walnussbraun	fein/grob geriffelt	613040	■
	21 / 139	6,00	Walnussbraun	fein/grob geriffelt	613041	■
	21 / 139	4,00	Granitgrau	fein/grob geriffelt	316033	■
<b>wpc Natur in Form</b> Naturline massiv	21 / 139	4,00	Bernsteinbraun	fein / glatt	64363	■ ■
	21 / 139	6,00	Bernsteinbraun	fein / glatt	64365	■
	21 / 139	4,00	Kastanienbraun	fein / glatt	64372	■
	21 / 139	6,00	Kastanienbraun	fein / glatt	64370	■ ■
	21 / 139	4,00	Graphitgrau	fein / glatt	64367	■
<b>wpc Natur in Form</b> Die Smarte	19 / 140	4,00	Anthrazit		672522	■
	19 / 140	4,00	Braun		672517	■

<sup>1</sup> Terrassendielen aus Bambus von Moso - nachhaltig, hart und dauerhaft (Klasse 1-2)

\* Fixlänge zur endlosen Verlegung

<sup>2</sup> Modifiziertes Holz, 30 Jahre Garantie mit Zulassung BAZ Z-91 1-863 für statistische Zwecke

## -- Gartenholz / Unterkonstruktion


	Maße mm	Länge m	Sortierung	Bearbeitung	Artikel- Nummer	Standort
<b>Hartholz</b>	45 / 70	3,05			3092111	■
	45 / 70	3,35			3092112	■
	45 / 70	3,66			3092069	■
	45 / 70	4,27			3092113	■
<b>Sibirische Lärche</b>	44 / 68	4,00			3094677	■
<b>Douglasie</b>	44 / 68	4,00			3096895	■
<b>Bambus <sup>1</sup></b>	40 / 60	2,44*	unbehandelt		3098115	■
<b>Kebony <sup>2</sup></b>	48 / 73	4,80			3098126	■
<b>wpc Basisprofil</b>	20 / 40	4,00	Anthrazit		64181	■
	40 / 60	4,00	Anthrazit	zum Klicken	64330	■ ■ ■ ■ ■
<b>Douglasie Konstruktionsholz</b>	120 / 120	5,00	Douglasie		3095486	■

<sup>1</sup> Terrassendielen aus Bambus von Moso - nachhaltig, hart und dauerhaft (Klasse 1-2)

\* Fixlänge zur endlosen Verlegung

<sup>2</sup> Modifiziertes Holz, 30 Jahre Garantie mit Zulassung BAZ Z-91 1-863 für statistische Zwecke

## -- Zubehör

	Maße	Mengen- einheit	Sortierung / Ausführung	Artikel- Nummer	Standort
<b>Höhenausgleichs- Drehfuß</b> stufenlos verstellbar	25-40 S	50 Stk. / Paket	Auflagefuß 10cm	4439273	■
	35-60 M	20 Stk. / Paket	Auflagefuß 15cm	4439272	■
	70-170 L	10 Stk. / Paket	Auflagefuß 21cm	4439271	■
<b>Montageklammer-Set</b>		100 Stk. / Paket	v2A Schwarz	64296	■ ■
<b>Anfang- / Endklammer</b>		10 Stk. / Paket	v2A Schwarz	64508	■ ■
<b>Anfang- / Endklammer</b> für Bamboo X-Treme		90 Stk. / Paket	A2 Edelstahl	3098118	■
<b>Klipse + Schraube</b> für Bamboo X-Treme		90 Stk. / Paket	A2 Edelstahl	3098117	■
<b>Gummipad</b>		25 Stk. / Paket	EPDM Schwarz	64374	■
<b>Abdeckkappen-Set</b> „Die Kompakte“		10 Stk. / Paket	Walnussbraun	613002	■
		10 Stk. / Paket	Granitgrau	613001	■
<b>Verbindungs-Set</b> „Die Kompakte“		10 Stk. / Paket	Walnussbraun	64377	■
		10 Stk. / Paket	Anthrazit	64302	■
<b>Hartholzversenker</b>	4 mm			2324203	■
	5 mm			2324204	■
<b>Distanzstern</b>	4-8 mm	4 Stk. / Paket		2324195	■
<b>Granulatrolle</b>	5 m		6 / 8	2324202	■
<b>Terrassenschraube</b>	5 / 60	500 Stk. / Paket		2301872	■ ■



### Terrassendielen

Terrassendielen aus naturbelassenem oder thermisch behandeltem Vollholz und daneben eine neue Generation von Terrassenprofilen aus einem speziellen Holz-Kunststoff-Verbundmaterial, sog. WPC-Terrassendielen, erfreuen sich als Alternative zu Beton- oder Natursteinterrassen zunehmender Beliebtheit.

Im Gegensatz zu Stein und Beton ist Holz ein hervorragender Isolator mit einer sehr geringen Wärmeleitfähigkeit. Dadurch fühlt sich Holz in der sommerlichen Hitze nicht übermäßig heiß und bei kühleren Temperaturen nicht so unangenehm kalt an.

Die D1K führt eine Vielzahl an Herstellern und bietet Ihnen daher für jeden Anwendungsfall das Richtige, bei optimaler Auswahlmöglichkeit. Alle von uns angebotenen Terrassendielen sind für ihren Anwendungszweck geeignet. Graduell unterscheiden sie sich jedoch z. B. hinsichtlich Härte und Abriebfestigkeit, Splitterfreiheit, mechanischer Festigkeit, natürlicher Dauerhaftigkeit sowie Farb- und Dimensionsstabilität.































### WICHTIGES IM ÜBERBLICK

- hoher Grad an Vorsortierung für hohe ästhetische Ansprüche
- Tropenholzeinkauf ausschließlich von namhaften Importeuren
- professionelle Lagerung und Bevorratung verschiedener Lieferlängen
- jeweils passende Unterkonstruktion und Montagematerial
- detaillierte Verlegehinweise

























# Allgemeines Zubehör





## -- Zubehör

	Maße in mm	Ausführung	Mengeneinheit	Artikel-Nr.	Standort
<b>Lochplatten-Winkel ANP</b> feuerverzinkt	80 / 80 / 60			961419	
	100 / 100 / 60			961441	
	100 / 100 / 100			961443	
<b>Winkelverbinder</b> feuerverzinkt	70 / 70 / 55	mit Steg		8184208	
	70 / 70 / 55	ohne Steg		961302	
	90 / 90 / 65	mit Steg		8184193	
	90 / 90 / 65	ohne Steg		8184329	
	105 / 105 / 90	mit Steg		8184194	
	105 / 105 / 90	ohne Steg		961322	
<b>Ankernägel</b> galvanisch verzinkt	4 / 40		250 Stk./ Paket	1416209	
	4 / 50		250 Stk./ Paket	1416210	
	4 / 60		250 Stk./ Paket	1416211	
	4 / 75		250 Stk./ Paket	1416212	
<b>BMF Pfostenanker Typ H</b> feuerverzinkt, Bohr. ø 10 mm	100			970709	
	120			970710	
<b>Bauschraube mit Schaft</b> Mutter K6 galvanisch verzinkt	M10 / 120			564201	
	M10 / 140			564202	
<b>U-Scheibe</b>	A10,5 / M10			1415888	
<b>Bit-Torx Klinge kurz</b>		T10		1415970	
		T15		1415975	
		T20		1415980	
		T25		1415985	
<b>Lochblech</b> feuerverzinkt	100 / 200 / 2		50 Stck.	960811	
<b>Windrispenband</b>	40 / 1,5	50 m / Rolle		970387	
<b>Sparrenpfettenanker PFU</b> links/rechts verwendbar		Typ 170		960740	
		Typ 210		960741	
<b>BMF Balkenschuhe</b> feuerverzinkt	80 / 120	Lasche außen		960101	
	100 / 140	Lasche außen		960122	
	120 / 160	Lasche außen		960162	

## -- Zubehör

	Maße in mm	Ausführung	Mengeneinheit	Arti- kel-Nr.	Standort
<b>Drahtstifte</b> Senkkopf, blank	2,8 / 65		2,5 kg	3711012	
	2,8 / 65		5,0 kg	6704150	
	3,4 / 80		5,0 kg	6704180	
	3,8 / 100		5,0 kg	6704232	
	4,2 / 110		5,0 kg	3710024	
	4,2 / 120		5,0 kg	6704229	
	4,6 / 130		5,0 kg	6704223	
	5,5 / 140		5,0 kg	6704208	
<b>Drahtstifte</b> Senkkopf, feuerverzinkt	2,8 / 65		2,5 kg	6704132	
	3,8 / 100		5,0 kg	6704232	
<b>ABC-Torx Schrauben</b>	4,0 / 50	Senkkopf Teilgewinde	200 Stk./ Paket	251674	
	4,5 / 60	Senkkopf Teilgewinde	100 Stk./ Paket	251678	
	5,0 / 80	Senkkopf Teilgewinde	100 Stk./ Paket	251684	
<b>Ankerbolzen</b> FAZII	10 / 30		25 Stk./ Paket	1111160	
	10 / 160		10 Stk./ Paket	1197345	
	10 / 200		10 Stk./ Paket	1111172	
<b>Montagemörtel 300 T</b>			Kartusche	1912505	
<b>Tellerkopfschrauben</b> HECO-TOPIX	8 / 160		50 Stk./ Paket	6643068	
	8 / 180		50 Stk./ Paket	6643069	
	8 / 200		50 Stk./ Paket	6643070	
	8 / 220		50 Stk./ Paket	6643071	
	8 / 240		50 Stk./ Paket	6643072	
	8 / 260		50 Stk./ Paket	6643073	

## -- Rundhölzer für Schneefang

	Maße mm	Länge m	Bearbeitung	Artikel-Nr.	Standort
<b>Rundholz</b> kesseldruckimprägniert grün	120	4,00	impr.	3006023	



## -- Gut beraten in Sachen Holz

### unser Holzbauexperte für unser Holzsortiment

#### **Fachberatung zu folgenden Themen des Holzbaus:**

- Konstruktion Wand, Dach, Decke, Sockel
- Holz im Garten
- Materialauswahl
- Konstruktiver Holzschutz
- Chemischer Holzschutz
- aktuelle Fragen zu DIN-/EN-Normen
- BauSystem Magnumboard, Brettsper Holz und LVL (Furnierschichtholz)

#### **Dirk Heidschuster**

SPARTENKOORDINATOR

MOBIL +49. 172. 543 92 28

--

[d.heidschuster@dachdecker1kauf.de](mailto:d.heidschuster@dachdecker1kauf.de)



Dachdecker-Einkauf Ost eG  
Hansestraße 47b -- 38112 Braunschweig  
TEL +49. 531. 21 87-0 -- FAX +49. 531. 21 87-555  
info@dachdecker1kauf.de

--

[www.dachdecker1kauf.de](http://www.dachdecker1kauf.de)

**ZEDACH**  
GRUPPE